



DISTRIBUIDOR

# MF 9350 Dry

200 cv

MAIOR ROBUSTEZ  
E DURABILIDADE



EXCELENTE  
PERFORMANCE EM  
VARIADAS CONDIÇÕES



ALTA PRODUTIVIDADE  
COM BAIXO CONSUMO  
DE COMBUSTÍVEL



Alta produtividade  
com a **melhor**  
distribuição.



DISTRIBUIDOR MF 9350 Dry.  
MAIS PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA.



## MF 9350 DRY. MAIS PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA.

MF 9350 Dry	
<b>MOTOR</b>	
Marca	AGCO Power
Modelo	66CW3 MAR I
Nº de cilindros	6
Potência	200 cv @ 1900 rpm
Torque	790 Nm @ 1800 rpm
Cilindrada	6,6 litros
Aspiração	Turbo
<b>TRANSMISSÃO</b>	
Tipo	Hidrostática 4x4
Marca	Bosch Rexroth
Velocidades	3
Bomba	2 de pistão em tandem
Motores de roda	Axiais
<b>VELOCIDADES</b>	
Rodado 380/80R38	
1ª	16 km/h
2ª	24 km/h
3ª	33 km/h
<b>FREIO</b>	
Serviço	Hidrostático dinâmico
Estacionamento	Pacote de disco com acionamento eletro-hidráulico
<b>CHASSI</b>	
Tipo	Flex-frame (Flexível)
Material	Aço liga
Formato	Seção em "C"
<b>SUSPENSÃO</b>	
Tipo	Pneumática ativa independente com barras estabilizadoras
<b>BITOLA</b>	
Ajuste	Hidráulico
Mínima	2,8 m

MF 9350 Dry	
Máxima	3,4 m
<b>DIREÇÃO</b>	
Tipo	Hidráulica
Raio de giro	7,5 m
<b>SISTEMA ELÉTRICO</b>	
Bateria	1 de 170A
Voltagem	12V
Alternador	200A
<b>CABINE</b>	
Área envidraçada	5,0 m²
Piso	Tapete de borracha
Suspensão	4 coxins de borracha
Rádio	Com entradas e parte elétrica para rádio e alto-falantes
Ar-condicionado	Quente / Frio
Filtros	2 filtros de carvão ativado
Volante	Com regulagem de posição
Assento	Pneumático com ajustes de posicionamento
Assento instrutor	Sim
Saída de ar com engate rápido	Standard
Escada com extensão e retração automática	Standard
<b>CAPACIDADES</b>	
Combustível	365,0 l
<b>DIMENSÕES E PESOS</b>	
Comprimento total	7,5 m
Altura total	3,95 m
Largura mínima (transporte)	3,2 m
Distância entre eixos	4,4 m
Vão livre (VL) (no eixo)	1,5 m
Peso vazio	8.660 kg

MF 9350 Dry	
<b>RODADO</b>	
Rodado	VF 380/80R38
<b>RESERVATÓRIO DE PRODUTO</b>	
Capacidade	5 m³
Material	100% inox
Altura de abastecimento	3,4 m
Câmera de monitoramento	Opcional
Lona de cobertura	Opcional
Comporta dupla	Opcional
Kit calibração	Opcional
<b>CONTROLE DE APLICAÇÃO</b>	
Modelo	C 3000
Controle de taxa variável	Standard
Controle de rotação dos discos	Standard
<b>TECNOLOGIA EMBARCADA</b>	
Piloto Automático	Auto Guide 3000* decimétrico (std.) Auto Guide 3000* centimétrico (RTK) (opc.)
*Preparado para sinal decimétrico com opção de sinal centimétrico (RTK). Quando não habilitado sinal de correção Omnistar, o sistema trabalha como submétrico através do algoritmo interno TRUPASS.	
<b>TANQUE DE ÁGUA LIMPA</b>	
Capacidade	240 l
Material	Poliétileno
<b>SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO</b>	
Largura de distribuição	até 36 m*
Range de aplicação	15 a 700 kg/ha
Esteira	Borracha com estrutura e roletes em aço inox
*Faixa de aplicação depende da granulometria do produto	



### MASSEY FERGUSON É UMA MARCA MUNDIAL DA AGCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.

FOP/MF/9350-DRY/FV/MAR-2021

